



SISTEMA 48V

Controlador Intrack LED, 48VDC, 100 W, incl. cabo de ligação de 300 cm para 220-240VAC e DALI através de cablagem, branco

Minimalismo máximo e elegância simples: com uma potência de até 100 watts, o driver LED foi projetado para uso flexível nas faixas de montagem TRACK de 48V. Graças à fiação de quatro fios 220V-240V / DALI, os conceitos de iluminação controláveis com faixas e focos particularmente pequenos são fáceis de realizar. O cabo de 3 metros fornecido oferece flexibilidade adicional - ideal se os trilhos de 48V forem suspensos.

DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1010447
IP Code	IP20
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Pormenores da montagem	Teto, Parede
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	48 V
Classe de proteção	II
Classe de proteção	II
Potência	115 W
Temperatura ambiente	75 °C
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminárias no LS B16A	16
Número de luminárias no LS C16A	26
Nível de corrente de irrupção	60 A
Duração da corrente de irrupção	200 µs
Cor	branco
Comprimento	29.75 cm
Largura	1.6 cm
Altura	1.9 cm
Peso líquido	0.332 kg

Peso bruto	0.36 kg
------------	---------