



48V SISTEM

Intrack LED gonilnik, 48 VDC, 100 W, vključno s 300 cm priključnega kabla za 220-240 VAC in DALI, belo

Maksimalni minimalizem in preprosta eleganca: z izhodno močjo do 100 W je LED gonilnik zasnovan za prilagodljivo uporabo v 48V montažnih stezah TRACK. Zahvaljujoč štirižični 220V-240V / DALI kabelski napeljavi je enostavno uresničiti nadzorovane koncepte osvetlitve s posebej majhnimi tiri in reflektorji. Priloženi 3-metrski kabel ponuja dodatno prilagodljivost - idealno, če je treba obesiti 48V tirnice.

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1010447
IP koda	IP20
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Podrobnosti montaže	Strop, Stena
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	48 V
Zaščitni razred	II
Zaščitni razred	II
El. moč	115 W
Temperatura okolice	75 °C
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Število svetilk pri LS B16A	16
Število svetilk na LS C16A	26
Raven zagonskega toka	60 A
Trajanje zagonskega toka	200 µs
Barva	bela
Dolžina	29.75 cm
Širina	1.6 cm
Višina	1.9 cm
Neto teža	0.332 kg

Bruto teža	0.36 kg
------------	---------