



48V SYSTEM

Intrack LED-drivdon, 48VDC, 100 W, inkl. 300 cm anslutningskabel för 220-240VAC och genomgående DALI-kablage, vit

Maximal minimalism och enkel elegans: Med en effekt på upp till 100 watt är LED-drivrutinen utformad för flexibel användning i 48V TRACK-monteringsskenorna. Tack vare den fyrtrådiga 220V-240V / DALI-överkopplingen är det lätt att realisera styrbara belysningskoncept med särskilt små strömskenor och strålkastare. Den medföljande 3 meter långa kabeln ger ytterligare flexibilitet - perfekt om 48V-skenorna ska hängas upp.

Art. Nej.	1010447
IP-kod	IP20
Klass för slagtålighet	IK 02
Motståndskraft mot stötar	0.2 Joule
Monteringsdetaljer	Tak,Vägg
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	48 V
Skyddsklass	II
Skyddsklass	II
Watt	115 W
Omgivningstemperatur	75 °C
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Antal armaturer på LS B16A	16
Antal armaturer på LS C16A	26
Nivå för inkopplingsström	60 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	200 µs
Färg	vit
Längd	29.75 cm
Bredd	1.6 cm
höjd	1.9 cm
Netto vikt	0.332 kg

Bruttovikt	0.36 kg
------------	---------