





LIGHT EYE® 2.0

1~ Spot, FASE, redondo, 3000K, 11 W, 30°, preto

O LIGHT EYE® 2.0 atualiza a popular família LIGHT EYE®: com a mais moderna tecnologia LED, oferece soluções de iluminação eficientes num design esférico compacto e marcante. Com variantes para barramentos de corrente monofásicos e de 48 V, luzes spot e suspensas e uma seleção de cores intemporais, o LIGHT EYE® 2.0 é versátil e integra-se harmoniosamente em áreas residenciais e comerciais elegantes.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1010450
Zona de abertura	90 °
Faixa de rotação horizontal	350 °
IP Code	IP20
Pormenores da montagem	Teto
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	250 mA
Classe de proteção	II
Potência	11 W
temperatura ambiente máxima	35 °C
Lúmen	1200 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	30 °
Cor	preto
CRI	90
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Comprimento	16 cm
Largura	7.5 cm
Altura	11 cm
Peso líquido	0.475 kg
Peso bruto	0.565 kg

Fonte de luz

2093873

