





LIGHT EYE® 2.0

luminaria de suspensión monofásica, longitud de suspensión de 200 cm, 2700 K, 30°, negro

LIGHT EYE® 2.0 actualiza la popular familia LIGHT EYE®: con tecnología LED de última generación, ofrece soluciones de iluminación eficientes en un llamativo diseño esférico y compacto. Con versiones para luminarias monofásicas y de 48 V de carril, focos y de suspensión, y una selección de colores atemporales, LIGHT EYE® 2.0 es versátil y se integra armoniosamente en espacios elegantes de vivienda y comerciales.



Datos técnicos

Art. N.º	1010452
Código IP	IP20
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	250 mA
Clase de protección	II
Potencia	11 W
Temperatura ambiente máxima	35 °C
Flujo luminoso	1150 lm
Temperatura del color de la luz	2700 Kelvin
Semiángulo de dispersión	30 °
Color	negro
IRC	90
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	6.5 cm
Diámetro	7.5 cm
Longitud de suspensión	200 cm
Peso neto	0.49 kg
Peso bruto	0.585 kg

Fuente de luz

2093622

