




LIGHT EYE® 2.0

Candeeiro suspenso 48V, DALI, Comprimento pendente 200 cm, 3000K, 30°, branco / preto

O LIGHT EYE® 2.0 atualiza a popular família LIGHT EYE®: com a mais moderna tecnologia LED, oferece soluções de iluminação eficientes num design esférico compacto e marcante. Com variantes para barramentos de corrente monofásicos e de 48 V, luzes spot e suspensas e uma seleção de cores intemporais, o LIGHT EYE® 2.0 é versátil e integra-se harmoniosamente em áreas residenciais e comerciais elegantes.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1010463
IP Code	IP20
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	DALI
Tensão nominal primária	48DC
Corrente / Tensão secundária	250 mA
Classe de proteção	III
Potência	10 W
temperatura ambiente máxima	35 °C
Lúmen	1200 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	30 °
Cor	branco/preto
CRI	90
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	6.5 cm
Diâmetro	7.5 cm
Comprimento do pêndulo	200 cm
Peso líquido	0.415 kg
Peso bruto	0.51 kg

Fonte de luz

2093873

