



## **Driver LED**

150-450mA, 21,6W, Zigbee

SLVconnect® rend l'éclairage intelligent plus facile que jamais, sans connaissances en informatique, mais avec une qualité SLV éprouvée. Avec le pilote LED SLVconnect® 20 W | 150-450 mA vous permet de mettre rapidement et facilement à niveau votre éclairage pour un contrôle intelligent via Zigbee. Le courant de sortie peut être réglé par pas de 50 mA via des commutateurs DIP.

## **INFORMATIONS TECHNIQUES**

|                             | IP20<br>IK 02      |
|-----------------------------|--------------------|
| sse de résistance aux chocs | IK 02              |
|                             |                    |
| istance au choc             | 0.2 Joule          |
| mable                       | Oui                |
| hnologie du dimmage         | Zigbee             |
| sion nominale primaire      | 220-240V ~50/60 Hz |
| rant / tension secondaire   | 150-450 mA         |
| ce de protection            | II                 |
| ce de protection            | II                 |
| tage                        | 25 W               |
| npérature ambiante min.     | -20 °C             |
| npérature ambiante max.     | 50 °C              |
| oris                        | blanc              |
| gueur                       | 11 cm              |
| geur                        | 4.1 cm             |
| teur                        | 2.6 cm             |
| ds net                      | 0.088 kg           |
| ds brut                     | 0 kg               |