



## Driver LED

**150-450mA, 21,6W, Zigbee**

SLVconnect® rend l'éclairage intelligent plus facile que jamais, sans connaissances en informatique, mais avec une qualité SLV éprouvée. Avec le pilote LED SLVconnect® 20 W | 150-450 mA vous permet de mettre rapidement et facilement à niveau votre éclairage pour un contrôle intelligent via Zigbee. Le courant de sortie peut être réglé par pas de 50 mA via des commutateurs DIP.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Réf.                                    | 1010473            |
| Code IP                                 | IP20               |
| Classe de résistance aux chocs          | IK 02              |
| Résistance aux chocs                    | 0.2 Joule          |
| Variable                                | Oui                |
| Technologie de variation de l'éclairage | Zigbee             |
| Tension nominale primaire               | 220-240V ~50/60 Hz |
| Courant / tension secondaire            | 150-450 mA         |
| Classe de protection                    | II                 |
| Classe de protection                    | II                 |
| Puissance en watts                      | 25 W               |
| Température ambiante minimale           | -20 °C             |
| Température ambiante maximale           | 50 °C              |
| Coloris                                 | blanc              |
| Longueur                                | 11 cm              |
| Largeur                                 | 4.1 cm             |
| Hauteur                                 | 2.6 cm             |
| Poids net                               | 0.088 kg           |
| Poids brut                              | 0 kg               |