



## SLV CONNECT PRISE VARIATEUR

SLVconnect® rend l'éclairage intelligent plus facile que jamais, sans connaissances en informatique, mais avec une qualité SLV éprouvée. La prise SLVconnect® DIMMER est facile à installer et vous permet d'ajouter à votre projet d'éclairage intelligent des luminaires alimentés par une prise conventionnelle - sans aucune modification. Cela signifie que vous pouvez également commander facilement des lampes de table ou des lampadaires décoratifs via l'application, la télécommande ou la programmation - pour une flexibilité maximale dans votre concept d'éclairage intelligent.

### INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                |                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| N° art.                        | 1010490                                                       |
| Code IP                        | IP20                                                          |
| Classe de résistance aux chocs | IK 02                                                         |
| Résistance au choc             | 0.2 Joule                                                     |
| Dimmable                       | Oui                                                           |
| Technologie du dimmage         | Variateur en phase ascendante, Variateur en phase descendante |
| Tension nominale primaire      | 220-240V ~50/60 Hz                                            |
| Indice de protection           | I                                                             |
| Indice de protection           | I                                                             |
| Température ambiante min.      | 10 °C                                                         |
| Température ambiante max.      | 45 °C                                                         |
| Coloris                        | blanc                                                         |
| Largeur                        | 5.5 cm                                                        |
| Hauteur                        | 5.5 cm                                                        |
| Profondeur                     | 3.8 cm                                                        |
| Poids net                      | 0.08 kg                                                       |
| Poids brut                     | 0.128 kg                                                      |