




P-LIGHT

Wand- und Deckenaufbauleuchte, rechteckig, 6000K, 3 W, weiß / transparent

P-LIGHT – zuverlässige Not- und Sicherheitsbeleuchtung für Flucht- und Rettungswege. Mit 3 h Notbetriebszeit, Selbsttest-Funktion, moderner Akku-Technologie und 5 Jahren Garantie sorgen die Leuchten für maximale Sicherheit. Piktogramm-Sets und Montagesets sind im Lieferumfang enthalten – für eine schnelle, normgerechte Installation.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1010504
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
Horizontaler Drehbereich	90 °
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK 06
Schlagfestigkeit	1 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke, Wand
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Schutzklasse	II
Wattage	3 W
minimale Umgebungstemperatur	0 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Lumen	37 lm
Lichtfarbtemperatur	6000 Kelvin
Farbe	weiss/transparent
CRI	80
Lebensdauer	50000 h
Länge	30.5 cm
Breite	3.5 cm
Höhe	23 cm
Nettogewicht	0.8 kg

Bruttogewicht	0.94 kg
---------------	---------

Zubehör

1010497	P-LIGHT , 6er Set, Piktogrammfolie, B: 15.5 H : 30 cm, grün
1010495	P-LIGHT , Einbauset für P-LIGHT 3W
1010496	P-LIGHT , Wandmontageset für P-LIGHT
1010927	P-LIGHT , Abhängeset