


P-LIGHT

luminaria de superficie de pared y techo, rectangular, 6000 K, 3 W, blanco / transparente

P-LIGHT, iluminación eficaz de emergencia y seguridad para vías de evacuación y rescate. Con un tiempo de funcionamiento de emergencia de 3 horas, función de auto-comprobación, moderna tecnología de baterías recargables y 5 años de garantía, las luminarias garantizan la máxima seguridad. Los juegos de pictogramas y los juegos de montaje están incluidos en el envío, para una instalación rápida y conforme a las normas.



Datos técnicos

Art. N.º	1010504
Número de salidas de luz diferentes	1
Alcance de giro vertical	90 °
Código IP	IP20
Clase de resistencia al impacto	IK 06
Resistencia al impacto	1 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo,Pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Clase de protección	II
Potencia	3 W
Temperatura ambiente mínima	0 °C
Temperatura ambiente máxima	45 °C
Flujo luminoso	37 lm
Temperatura del color de la luz	6000 Kelvin
Color	blanco/transparente
IRC	80
Vida útil	50000 h
Longitud	30.5 cm
Anchura	3.5 cm
Altura	23 cm
Peso neto	0.8 kg

Peso bruto	0.94 kg
------------	---------

Accesorios

1010497	P-LIGHT , juego de 6, lámina de pictogramas, an.: 15,5, al.: 30 cm, verde
1010495	P-LIGHT , kit de instalación para P-LIGHT 3 W
1010496	P-LIGHT , kit de instalación en pared para P-LIGHT
1010927	P-LIGHT , kit de suspensión