


P-LIGHT

applique murale et plafonnier, rectangulaire, 6000K, 3 W, blanc / transparent

P-LIGHT - un système d'éclairage de secours et de sécurité fiable, pour les voies d'évacuation et les issues de secours. Avec une durée de fonctionnement de 3 h en mode urgence, une fonction d'autotest, une technologie d'accus moderne et une garantie de 5 ans, ces lampes vous garantissent une sécurité maximale. Les kits de pictogrammes et les kits de montage sont inclus, pour une installation rapide et conforme aux normes.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1010504
Nombre de sorties lumineuses diffuses	1
Plage de pivotement horizontal	90 °
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 06
Résistance au choc	1 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond, Mur
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Indice de protection	II
Wattage	3 W
Température ambiante min.	0 °C
Température ambiante max.	45 °C
Lumen	37 lm
Température de couleur	6000 Kelvin
Coloris	blanc/transparent
CRI	80
Durée de vie	50000 h
Longueur	30.5 cm
Largeur	3.5 cm
Hauteur	23 cm
Poids net	0.8 kg

Poids brut	0.94 kg
------------	---------

Accessoires

1010497	P-LIGHT , set de 6, pictogrammes autocollants, l : 15,5 H : 30 cm, vert
1010495	P-LIGHT , kit de montage pour P-LIGHT 3W
1010496	P-LIGHT , kit de montage mural pour P-LIGHT
1010927	P-LIGHT , kit de suspension