


P-LIGHT

applique murale et plafonnier, rectangulaire, 6000K, 3 W, blanc / transparent

P-LIGHT - un système d'éclairage de secours et de sécurité fiable, pour les voies d'évacuation et les issues de secours. Avec une durée de fonctionnement de 3 h en mode urgence, une fonction d'autotest, une technologie d'accus moderne et une garantie de 5 ans, ces lampes vous garantissent une sécurité maximale. Les kits de pictogrammes et les kits de montage sont inclus, pour une installation rapide et conforme aux normes.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1010504
Nombre de sorties lumineuses diffuses	1
Plage de rotation horizontale	90 °
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 06
Résistance aux chocs	1 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond, Applique
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Classe de protection	II
Puissance en watts	3 W
Température ambiante minimale	0 °C
Température ambiante maximale	45 °C
Lumen	37 lm
Température de couleur	6000 Kelvin
Coloris	blanc/transparent
IRC	80
Durée de vie	50000 h
Longueur	30.5 cm
Largeur	3.5 cm
Hauteur	23 cm
Poids net	0.8 kg

Poids brut	0.94 kg
------------	---------

Accessoires

1010497	P-LIGHT , set de 6, pictogrammes autocollants, l : 15,5 H : 30 cm, vert
1010495	P-LIGHT , kit de montage pour P-LIGHT 3W
1010496	P-LIGHT , kit de montage mural pour P-LIGHT
1010927	P-LIGHT , kit de suspension