


P-LIGHT

lampada a parete/a plafone, rettangolare, 6000 K, 3 W, bianco / trasparente

P-LIGHT - Illuminazione di emergenza e di sicurezza affidabile per le vie di fuga e percorsi di evacuazione. Con un'autonomia di emergenza di 3 ore, la funzione di autotest, la moderna tecnologia delle batterie ricaricabili e una garanzia di 5 anni, gli apparecchi garantiscono la massima sicurezza. I set di pittogrammi e di montaggio sono inclusi nella fornitura, per un'installazione rapida e conforme agli standard.



DATI TECNICI

Articolo	1010504
Numero di diverse finestre	1
Raggio di rotazione orizzontale	90 °
Codice IP	IP20
Classe di resistenza all'urto	IK 06
Resistenza all'urto	1 Joule
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto, Parete
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Classe isolamento	II
Wattaggio	3 W
Temperatura ambiente minima	0 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
Lumen	37 lm
Temperatura colore	6000 Kelvin
Colore	bianco/trasparente
CRI	80
Durata	50000 h
Lunghezza	30.5 cm
Larghezza	3.5 cm
Altezza	23 cm
Peso netto	0.8 kg

Peso lordo	0.94 kg
------------	---------

Accessori

1010497	P-LIGHT , set di 6, pelli- cola con pittogrammi, La: 15,5 H: 30 cm, verde
1010495	P-LIGHT , set di installa- zione per P-LIGHT 3 W
1010496	P-LIGHT , set di montag- gio a parete per P-LIGHT
1010927	P-LIGHT , set per sos- pensione