


P-LIGHT

vegg- og takarmatur, rektangulær, 6000K, 3 W, hvit / transparent

P-LIGHT – pålitelig nød- og sikkerhetsbelysning for rømnings- og redningsveier. Med 3 timers nøddriftstid, selvtestfunksjon, moderne akkumulatorteknologi og 5 års garanti sørger armaturene for maksimal sikkerhet. Piktoqram-sett og monteringssett er inkludert i leveransen – for rask, standardkonform installasjon.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1010504
Antall ulike lysuttak	1
Horisontalt dreieområde	90 °
IP-kode	IP20
Slagfasthetsklasse	IK 06
Slagfasthet	1 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak,Vegg
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	3 W
Minimal omgivelsestemperatur	0 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Lysytelse	37 lm
Lysfargetemperatur	6000 Kelvin
Farge	white/transparent
CRI	80
Levetid	50000 h
Lengde	30.5 cm
Bredde	3.5 cm
Høyde	23 cm
Nettovekt	0.8 kg

Bruttovekt	0.94 kg
------------	---------

Tilbehør og lyspæreanbefaling

1010497	P-LIGHT , 6 stk., pikto-gramfolie, bredde: 15,5 H : 30 cm, grønn
1010495	P-LIGHT , installasjonssett for P-LIGHT 3W
1010496	P-LIGHT , veggmonteringssett for P-LIGHT
1010927	P-LIGHT , opphengssett