


P-LIGHT

wand- en plafondopbouwarmatuur, rechthoekig, 6000-K, 3 W, wit / transparant

P-LIGHT - betrouwbare nood- en veiligheidsverlichting voor vlucht- en reddingsroutes. Met een noodwerkingstijd van 3 uur, zelftestfunctie, moderne oplaadbare batterij-technologie en een garantie van 5 jaar garanderen de lampen maximale veiligheid. Pictogrammensets en montage-sets worden meegeleverd - voor een snelle, standaard installatie.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1010504
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Horizontaal draaibereik	90 °
IP-code	IP20
Schokbestendigheidsklasse	IK 06
Schokbestendigheid	1 Joule
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond, wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Beschermingsklasse	II
Wattage	3 W
minimale omgevingstemperatuur	0 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Lumen	37 lm
Lichtkleurtemperatuur	6000 Kelvin
Kleur	wit/transparant
CRI	80
Levensduur	50000 h
Lengte	30.5 cm
Breedte	3.5 cm
Hoogte	23 cm
Nettogewicht	0.8 kg

Brutogewicht	0.94 kg
--------------	---------

Toebehoren

1010497	P-LIGHT , set van 6, pictogramfolie, B: 15,5 H: 30 cm, groen
1010495	P-LIGHT , installatieset voor P-LIGHT 3W
1010496	P-LIGHT , wandmontage-set voor P-LIGHT
1010927	P-LICHT , ophangset