


P-LIGHT

oprawa ścienna i sufitowa, prostokątna, 6000K, 3 W, biała / przezroczysta

P-LIGHT – niezawodne oświetlenie awaryjne i bezpieczeństwa dla dróg ewakuacyjnych i ratunkowych. Dzięki 3-godzinnemu czasowi pracy awaryjnej, funkcji autotestu, nowoczesnej technologii akumulatorów i 5-letniej gwarancji oprawy zapewniają maksymalne bezpieczeństwo. W zestawie znajdują się zestawy piktogramów i zestawy montażowe – dla szybkiej instalacji zgodnej z normami.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1010504
Różne wyjścia światła	1
Zakres obrotu w poziomie	90 °
Kod IP	IP20
Klasa odporności na uderzenia	IK 06
Odporność na uderzenia	1 Joule
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa, Wersja ścienna
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Klasy ochrony	II
Wydajność	3 W
Temperatura otoczenia	0 °C
Temperatura otoczenia	45 °C
Strumień świetlny	37 lm
Temperatura barwy światła	6000 Kelvin
Kolor	biały/przezroczysty
CRI	80
Okres użytkowania	50000 h
Długość	30.5 cm
Szerokość	3.5 cm
Wysokość	23 cm
Waga netto	0.8 kg

Waga brutto	0.94 kg
-------------	---------

Akcesoria

1010497	P-LIGHT , zestaw 6 szt., folia piktogramowa, szerokość: 15, 5 H: 30 cm, zielona
1010495	P-LIGHT , zestaw montażowy do P-LIGHT 3W
1010496	P-LIGHT , zestaw do montażu na ścianie do P-LIGHT
1010927	P-LIGHT , zestaw zawieszenia