


P-LIGHT

luminária de parede e teto, retangular, 6000K, 3 W, branco / transparente

P-LIGHT – iluminação de emergência e segurança fiável para vias de evacuação e de socorro. Com 3 horas de funcionamento de emergência, função de autoteste, tecnologia moderna de bateria e 5 anos de garantia, as luminárias garantem a máxima segurança. Conjuntos de pictogramas e conjuntos de montagem estão incluídos no fornecimento – para uma instalação rápida e em conformidade com as normas.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1010504
Número de diferentes saídas de luz	1
Faixa de rotação horizontal	90 °
IP Code	IP20
Classe de resistência ao impacto	IK 06
Resistência ao impacto	1 Joule
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto, Parede
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Classe de proteção	II
Potência	3 W
temperatura ambiente mínima	0 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Lúmen	37 lm
Temperatura de cor da luz	6000 Kelvin
Cor	branco/transparente
CRI	80
Vida útil	50000 h
Comprimento	30.5 cm
Largura	3.5 cm
Altura	23 cm
Peso líquido	0.8 kg

Peso bruto	0.94 kg
------------	---------

Acessórios

1010497	P-LIGHT , conjunto de 6, folha de pictograma, largura: 15, 5 H: 30 cm, verde
1010495	P-LIGHT , conjunto de instalação para P-LIGHT 3W
1010496	P-LIGHT , conjunto de montagem na parede para P-LIGHT
1010927	P-LIGHT , conjunto de suspensão