P-LIGHT

vägg- och takarmatur, rektangulär, 6000K, 3 W, vit / transparent

P-LIGHT - pålitlig nöd- och säkerhetsbelysning för utrymnings- och räddningsvägar. Med en nöddriftstid på 3 timmar, självtestfunktion, modern uppladdningsbar batteriteknik och 5 års garanti garanterar lamporna maximal säkerhet. Pictogramsatser och monteringssatser ingår i leveransen - för snabb och standardmässig installation.



Art. Nej.	1010504
Antal olika ljusuttag	1
Horisontellt svängbart område	90 °
IP-kod	IP20
Klass för slagtålighet	IK 06
Motståndskraft mot stötar	1 Joule
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Monteringsdetaljer	Tak,Vägg
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Skyddsklass	II
Watt	3 W
Minsta omgivningstemperatur	0 °C
Maximal omgivningstemperatur	45 °C
Lumen	37 lm
Ljusets färgtemperatur	6000 Kelvin
Färg	vit/transparent
CRI	80
Livslängd	50000 h
Längd	30.5 cm
Bredd	3.5 cm
höjd	23 cm
Netto vikt	0.8 kg

Bruttovikt	0.94 kg

1010497	P-LIGHT , set om 6, piktogramfolie, bredd: 15, 5 H: 30 cm, grön
1010495	P-LIGHT , monteringssats för P-LIGHT 3W
1010496	P-LIGHT , väggmonteringssats för P-LIGHT
1010927	P-LIGHT , upphängningssats