


P-LIGHT

Přisazené nástěnné a stropní svítidlo, obdélníkové, 6000K, 5. 2 W, bílé / transparentní

P-LIGHT - spolehlivé nouzové a bezpečnostní osvětlení únikových a záchranných cest. Díky 3hodinové době nouzového provozu, funkci autotestu, moderní technologii dobíjecích baterií a pětileté záruce zajišťují světla maximální bezpečnost. Součástí dodávky jsou sady piktogramů a montážní sady - pro rychlou instalaci v souladu se standardy.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1010505
Počet různých výstupů světla	1
Kód IP	IP65
Třída rázové pevnosti	IK 07
Rázová pevnost	2 Joule
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop, Stěna
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Třída ochrany	II
Příkon	5.2 W
Minimální teplota prostředí	0 °C
Maximální teplota prostředí	45 °C
Lumen	90 lm
Teplota barvy světla	6000 Kelvin
Barva	bílá/průhledná
CRI	90
Životnost	50000 h
Délka	35.2 cm
Šířka	11.7 cm
Výška	7.6 cm
Hmotnost netto	0.65 kg
Celková hmotnost	0.766 kg

Příslušenství

1010499	P-LIGHT , sada 4 ks, fólie s piktogramem, š: 10 v: 30 cm, zelená
1010498	P-LIGHT , instalační sada pro P-LIGHT 6W