




P-LIGHT

Wand- und Deckenaufbauleuchte, rechteckig, 6000K, 5.2 W, weiß / transparent

P-LIGHT – zuverlässige Not- und Sicherheitsbeleuchtung für Flucht- und Rettungswege. Mit 3 h Notbetriebszeit, Selbsttest-Funktion, moderner Akku-Technologie und 5 Jahren Garantie sorgen die Leuchten für maximale Sicherheit. Piktogramm-Sets und Montagesets sind im Lieferumfang enthalten – für eine schnelle, normgerechte Installation.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1010505
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 07
Schlagfestigkeit	2 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke, Wand
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Schutzklasse	II
Wattage	5.2 W
minimale Umgebungstemperatur	0 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Lumen	90 lm
Lichtfarbtemperatur	6000 Kelvin
Farbe	weiss/transparent
CRI	85
Lebensdauer	50000 h
Länge	35.2 cm
Breite	11.7 cm
Höhe	7.6 cm
Nettogewicht	0.65 kg
Bruttogewicht	0.766 kg

Zubehör

1010499	P-LIGHT , 4er Set,Pikto- grammfolie, B: 10 H: 30 cm, grün
1010498	P-LIGHT , Einbauset für P-LIGHT 6W