


P-LIGHT

luminaria de superficie de pared y techo, rectangular, 6000 K, 5,2 W, blanco / transparente

P-LIGHT, iluminación eficaz de emergencia y seguridad para vías de evacuación y rescate. Con un tiempo de funcionamiento de emergencia de 3 horas, función de auto-comprobación, moderna tecnología de baterías recargables y 5 años de garantía, las luminarias garantizan la máxima seguridad. Los juegos de pictogramas y los juegos de montaje están incluidos en el envío, para una instalación rápida y conforme a las normas.



Datos técnicos

Art. N.º	1010505
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP65
Clase de resistencia al impacto	IK 07
Resistencia al impacto	2 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo,Pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Clase de protección	II
Potencia	5.2 W
Temperatura ambiente mínima	0 °C
Temperatura ambiente máxima	45 °C
Flujo luminoso	90 lm
Temperatura del color de la luz	6000 Kelvin
Color	blanco/transparente
IRC	90
Vida útil	50000 h
Longitud	35.2 cm
Anchura	11.7 cm
Altura	7.6 cm
Peso neto	0.65 kg
Peso bruto	0.766 kg

Accesorios

1010499	P-LIGHT , juego de 4, lámina de pictogramas, an.: 10, al.: 30 cm, verde
1010498	P-LIGHT , kit de instalación para P-LIGHT 6 W