


P-LIGHT

applique murale et plafonnier, rectangulaire, 6000K, 5,2 W, blanc / transparent

P-LIGHT - un système d'éclairage de secours et de sécurité fiable, pour les voies d'évacuation et les issues de secours. Avec une durée de fonctionnement de 3 h en mode urgence, une fonction d'autotest, une technologie d'accus moderne et une garantie de 5 ans, ces lampes vous garantissent une sécurité maximale. Les kits de pictogrammes et les kits de montage sont inclus, pour une installation rapide et conforme aux normes.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1010505
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 07
Résistance au choc	2 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond, Mur
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Indice de protection	II
Wattage	5.2 W
Température ambiante min.	0 °C
Température ambiante max.	45 °C
Lumen	90 lm
Température de couleur	6000 Kelvin
Coloris	blanc/transparent
CRI	90
Durée de vie	50000 h
Longueur	35.2 cm
Largeur	11.7 cm
Hauteur	7.6 cm
Poids net	0.65 kg
Poids brut	0.766 kg

Accessoires

1010499	P-LIGHT , set de 4, pictogrammes autocollants, I : 10 H : 30 cm, vert
1010498	P-LIGHT , kit de montage pour P-LIGHT 6W