


P-LIGHT

applique murale et plafonnier, rectangulaire, 6000K, 5,2 W, blanc / transparent

P-LIGHT - un système d'éclairage de secours et de sécurité fiable, pour les voies d'évacuation et les issues de secours. Avec une durée de fonctionnement de 3 h en mode urgence, une fonction d'autotest, une technologie d'accus moderne et une garantie de 5 ans, ces lampes vous garantissent une sécurité maximale. Les kits de pictogrammes et les kits de montage sont inclus, pour une installation rapide et conforme aux normes.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1010505
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 07
Résistance aux chocs	2 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond, Applique
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Classe de protection	II
Puissance en watts	5.2 W
Température ambiante minimale	0 °C
Température ambiante maximale	45 °C
Lumen	90 lm
Température de couleur	6000 Kelvin
Coloris	blanc/transparent
IRC	90
Durée de vie	50000 h
Longueur	35.2 cm
Largeur	11.7 cm
Hauteur	7.6 cm
Poids net	0.65 kg
Poids brut	0.766 kg

Accessoires

1010499	P-LIGHT , set de 4, pictogrammes autocollants, l : 10 H : 30 cm, vert
1010498	P-LIGHT , kit de montage pour P-LIGHT 6W