


P-LIGHT

lampada a parete/a plafone, rettangolare, 6000 K, 5,2 W, bianco / trasparente

P-LIGHT - Illuminazione di emergenza e di sicurezza affidabile per le vie di fuga e percorsi di evacuazione. Con un'autonomia di emergenza di 3 ore, la funzione di autotest, la moderna tecnologia delle batterie ricaricabili e una garanzia di 5 anni, gli apparecchi garantiscono la massima sicurezza. I set di pittogrammi e di montaggio sono inclusi nella fornitura, per un'installazione rapida e conforme agli standard.



DATI TECNICI

Articolo	1010505
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP65
Classe di resistenza all'urto	IK 07
Resistenza all'urto	2 Joule
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto, Parete
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Classe isolamento	II
Wattaggio	5.2 W
Temperatura ambiente minima	0 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
Lumen	90 lm
Temperatura colore	6000 Kelvin
Colore	bianco/trasparente
CRI	90
Durata	50000 h
Lunghezza	35.2 cm
Larghezza	11.7 cm
Altezza	7.6 cm
Peso netto	0.65 kg
Peso lordo	0.766 kg

Accessori

1010499	P-LIGHT , set di 4, pelli- cola con pittogrammi, La: 10 H: 30 cm, verde
1010498	P-LIGHT , set di installa- zione per P-LIGHT 6 W