


P-LIGHT

Vegg- og takarmatur, rektangulær, 6000K, 5,2 W, hvit / transparent

P-LIGHT – pålitelig nød- og sikkerhetsbelysning for rømnings- og redningsveier. Med 3 timers nøddriftstid, selvtestfunksjon, moderne akkumulatorteknologi og 5 års garanti sørger armaturene for maksimal sikkerhet. Pikto-gram-sett og monteringssett er inkludert i leveransen – for rask, standardkonform installasjon.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1010505
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP65
Slagfasthetsklasse	IK 07
Slagfasthet	2 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Vegg
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	5.2 W
Minimal omgivelsestemperatur	0 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Lysytelse	90 lm
Lysfargetemperatur	6000 Kelvin
Farge	white/transparent
CRI	90
Levetid	50000 h
Lengde	35.2 cm
Bredde	11.7 cm
Høyde	7.6 cm
Nettovekt	0.65 kg
Bruttovekt	0.766 kg

Tilbehør og lyspæreanbefaling

1010499	P-LIGHT , 4 stk., pikto-gramfolie, B: 10 H: 30 cm, grønn
1010498	P-LIGHT , installasjonssett for P-LIGHT 6W