


P-LIGHT

wand- en plafondopbouwarmatuur, rechthoekig, 6000-K, 5,2 W, wit / transparant

P-LIGHT - betrouwbare nood- en veiligheidsverlichting voor vlucht- en reddingsroutes. Met een noodwerkingstijd van 3 uur, zelftestfunctie, moderne oplaadbare batterij-technologie en een garantie van 5 jaar garanderen de lampen maximale veiligheid. Pictogrammensets en montage-sets worden meegeleverd - voor een snelle, standaard installatie.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1010505
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP65
Schokbestendigheidsklasse	IK 07
Schokbestendigheid	2 Joule
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond,wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Beschermingsklasse	II
Wattage	5.2 W
minimale omgevingstemperatuur	0 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Lumen	90 lm
Lichtkleurtemperatuur	6000 Kelvin
Kleur	wit/transparant
CRI	90
Levensduur	50000 h
Lengte	35.2 cm
Breedte	11.7 cm
Hoogte	7.6 cm
Nettogewicht	0.65 kg
Brutogewicht	0.766 kg

Toebehoren

1010499	P-LIGHT , set van 4, pictogramfolie, B: 10 H: 30 cm, groen
1010498	P-LIGHT , installatieset voor P-LIGHT 6W