


P-LIGHT

Oprawa ścienna i sufitowa, prostokątna, 6000K, 5.2 W, biała / przezroczysta

P-LIGHT – niezawodne oświetlenie awaryjne i bezpieczeństwa dla dróg ewakuacyjnych i ratunkowych. Dzięki 3-godzinnemu czasowi pracy awaryjnej, funkcji autotestu, nowoczesnej technologii akumulatorów i 5-letniej gwarancji oprawy zapewniają maksymalne bezpieczeństwo. W zestawie znajdują się zestawy piktogramów i zestawy montażowe – dla szybkiej instalacji zgodnej z normami.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1010505
Różne wyjścia światła	1
Kod IP	IP65
Klasa odporności na uderzenia	IK 07
Odporność na uderzenia	2 Joule
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa, Wersja ścienna
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Klasy ochrony	II
Wydajność	5.2 W
Temperatura otoczenia	0 °C
Temperatura otoczenia	45 °C
Strumień świetlny	90 lm
Temperatura barwy światła	6000 Kelvin
Kolor	biały/przezroczysty
CRI	90
Okres użytkowania	50000 h
Długość	35.2 cm
Szerokość	11.7 cm
Wysokość	7.6 cm
Waga netto	0.65 kg
Waga brutto	0.766 kg

Akcesoria

1010499	P-LIGHT , zestaw 4 szt., folia piktogramowa, szer.: 10 wys.: 30 cm, zielony
1010498	P-LIGHT , zestaw mon- tażowy do P-LIGHT 6W