


P-LIGHT

Luminária de parede e teto, retangular, 6000K, 5.2 W, branco / transparente

P-LIGHT – iluminação de emergência e segurança fiável para vias de evacuação e de socorro. Com 3 horas de funcionamento de emergência, função de autoteste, tecnologia moderna de bateria e 5 anos de garantia, as luminárias garantem a máxima segurança. Conjuntos de pictogramas e conjuntos de montagem estão incluídos no fornecimento – para uma instalação rápida e em conformidade com as normas.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1010505
Número de diferentes saídas de luz	1
IP Code	IP65
Classe de resistência ao impacto	IK 07
Resistência ao impacto	2 Joule
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto, Parede
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Classe de proteção	II
Potência	5.2 W
temperatura ambiente mínima	0 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Lúmen	90 lm
Temperatura de cor da luz	6000 Kelvin
Cor	branco/transparente
CRI	90
Vida útil	50000 h
Comprimento	35.2 cm
Largura	11.7 cm
Altura	7.6 cm
Peso líquido	0.65 kg
Peso bruto	0.766 kg

Acessórios

1010499	P-LIGHT , conjunto de 4, folha de pictograma, W: 10 H: 30 cm, verde
1010498	P-LIGHT , conjunto de instalação para P-LIGHT 6W