


P-LIGHT

Stenska in stropna svetilka, pravokotna, 6000K, 5.2 W, bela / prozorna

P-LIGHT – zanesljiva zasilna in varnostna razsvetljava za evakuacijske in reševalne poti. S 3 urami zasilnega delovanja, funkcijo samopreverjanja, moderno akumulatorsko tehnologijo in 5-letno garancijo svetilke zagotavljajo maksimalno varnost. Kompleti piktogramov in kompleti za montažo so vključeni v dobavo – za hitro in standardno skladno namestitvev.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1010505
Število različnih svetlobnih rež	1
IP koda	IP65
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 07
Odpornost proti udaru	2 Joule
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop, Stena
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Zaščitni razred	II
El. moč	5.2 W
minimalna temperatura okolja	0 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Lumini	90 lm
Barvna temperatura	6000 Kelvin
Barva	bela/prepustna
CRI	90
Življenjska doba	50000 h
Dolžina	35.2 cm
Širina	11.7 cm
Višina	7.6 cm
Neto teža	0.65 kg
Bruto teža	0.766 kg

Dodatki

1010499	P-LIGHT , komplet 4 ose- b, piktogramska folija, Š: 10 V: 30 cm, zelena
1010498	P-LIGHT , namestitveni komplet za P-LIGHT 6W