


P-LIGHT

Vägg- och takarmatur, rektangulär, 6000K, 5, 2 W, vit / transparent

P-LIGHT - pålitlig nöd- och säkerhetsbelysning för utrymnings- och räddningsvägar. Med en nöddriftstid på 3 timmar, självtestfunktion, modern uppladdningsbar batteriteknik och 5 års garanti garanterar lamporna maximal säkerhet. Pictogramsatser och monteringsatser ingår i leveransen - för snabb och standardmässig installation.



Art. Nej.	1010505
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP65
Klass för slagtålighet	IK 07
Motståndskraft mot stötar	2 Joule
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Monteringsdetaljer	Tak,Vägg
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Skyddsklass	II
Watt	5.2 W
Minsta omgivningstemperatur	0 °C
Maximal omgivningstemperatur	45 °C
Lumen	90 lm
Ljusets färgtemperatur	6000 Kelvin
Färg	vit/transparent
CRI	90
Livslängd	50000 h
Längd	35.2 cm
Bredd	11.7 cm
höjd	7.6 cm
Netto vikt	0.65 kg
Bruttovikt	0.766 kg

1010499	P-LIGHT , set om 4, pik- togramfolie, B: 10 H: 30 cm, grön
1010498	P-LIGHT , monterings- sats för P-LIGHT 6W