



P-LIGHT

luminaria de empotrar techo, redonda, 6500 K, 5 W, blanco

P-LIGHT, iluminación eficaz de emergencia y seguridad para vías de evacuación y rescate. Con un tiempo de funcionamiento de emergencia de 3 horas, función de autocomprobación, moderna tecnología de baterías recargables y 5 años de garantía, las luminarias garantizan la máxima seguridad. Los juegos de pictogramas y los juegos de montaje están incluidos en el envío, para una instalación rápida y conforme a las normas.

Datos técnicos

Art. N.º	1010507
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP20
Clase de resistencia al impacto	IK 08
Resistencia al impacto	5 Joule
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Clase de protección	II
Potencia	2.8 W
Temperatura ambiente mínima	5 °C
Temperatura ambiente máxima	55 °C
Flujo luminoso	360 lm
Temperatura del color de la luz	5700 Kelvin
Color	blanco
IRC	70
Vida útil	50000 h
Altura	4 cm
Diámetro	8.5 cm
Peso neto	0.313 kg
Peso bruto	0.357 kg
Forma de la estructura	Redonda

Profundidad del montaje	6 cm
Diámetro de montaje	7 cm