



P-LIGHT

plafonnier encastré, rond, 6500 K, 5 W, blanc

P-LIGHT - un système d'éclairage de secours et de sécurité fiable, pour les voies d'évacuation et les issues de secours. Avec une durée de fonctionnement de 3 h en mode urgence, une fonction d'autotest, une technologie d'accus moderne et une garantie de 5 ans, ces lampes vous garantissent une sécurité maximale. Les kits de pictogrammes et les kits de montage sont inclus, pour une installation rapide et conforme aux normes.

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1010507
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 08
Résistance au choc	5 Joule
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Indice de protection	II
Wattage	2.8 W
Température ambiante min.	5 °C
Température ambiante max.	55 °C
Lumen	360 lm
Température de couleur	5700 Kelvin
Coloris	blanc
CRI	70
Durée de vie	50000 h
Hauteur	4 cm
Diamètre	8.5 cm
Poids net	0.313 kg
Poids brut	0.357 kg
Forme de la découpe	rond

Profondeur d'encastrement	6 cm
Diamètre d'encastrement	7 cm