



## P-LIGHT

**incasso a plafone, rotondo, 6500 K, 5 W, bianco**

P-LIGHT - Illuminazione di emergenza e di sicurezza affidabile per le vie di fuga e percorsi di evacuazione. Con un'autonomia di emergenza di 3 ore, la funzione di autotest, la moderna tecnologia delle batterie ricaricabili e una garanzia di 5 anni, gli apparecchi garantiscono la massima sicurezza. I set di pittogrammi e di montaggio sono inclusi nella fornitura, per un'installazione rapida e conforme agli standard.

### DATI TECNICI

Articolo	1010507
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP20
Classe di resistenza all'urto	IK 08
Resistenza all'urto	5 Joule
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Classe isolamento	II
Wattaggio	2.8 W
Temperatura ambiente minima	5 °C
Temperatura ambiente massima	55 °C
Lumen	360 lm
Temperatura colore	5700 Kelvin
Colore	bianco
CRI	70
Durata	50000 h
Altezza	4 cm
Diametro	8.5 cm
Peso netto	0.313 kg
Peso lordo	0.357 kg
Forma dello scasso	rotonda

<b>Profondità d'incasso</b>	6 cm
<b>Diametro d'incasso</b>	7 cm