



P-LIGHT

innfelt armatur, rund, 6500K, 5 W, hvit

P-LIGHT – pålitelig nød- og sikkerhetsbelysning for rømnings- og redningsveier. Med 3 timers nøddriftstid, selvtestfunksjon, moderne akkumulatorteknologi og 5 års garanti sørger armaturene for maksimal sikkerhet. Pikto-gram-sett og monteringssett er inkludert i leveransen – for rask, standardkonform installasjon.

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1010507
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP20
Slagfasthetsklasse	IK 08
Slagfasthet	5 Joule
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	2.8 W
Minimal omgivelsestemperatur	5 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	55 °C
Lysytelse	360 lm
Lysfargetemperatur	5700 Kelvin
Farge	white
CRI	70
Levetid	50000 h
Høyde	4 cm
Diameter	8.5 cm
Nettvekt	0.313 kg
Bruttvekt	0.357 kg
Utsnittsform	rund

Innfellingsdybde	6 cm
Innfellingsdiameter	7 cm