



P-LIGHT

plafondinbouwarmatuur, rond, 6500K, 5 W, wit

P-LIGHT - betrouwbare nood- en veiligheidsverlichting voor vlucht- en reddingsroutes. Met een noodwerkingstijd van 3 uur, zelftestfunctie, moderne oplaadbare batterij-technologie en een garantie van 5 jaar garanderen de lampen maximale veiligheid. Pictogrammensets en montage-sets worden meegeleverd - voor een snelle, standaard installatie.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1010507
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
Slagvastheidsklasse	IK 08
Slagvastheid	5 Joule
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Veiligheidsklasse	II
Wattage	2.8 W
minimale omgevingstemperatuur	5 °C
maximale omgevingstemperatuur	55 °C
Lumen	360 lm
Lichtkleurtemperatuur	5700 Kelvin
Kleur	wit
CRI	70
Levensduur	50000 h
Hoogte	4 cm
Diameter	8.5 cm
Nettogewicht	0.313 kg
Brutogewicht	0.357 kg
Vorm inbouwopening	rond

Inbouwdiepte	6 cm
Inbouwdiameter	7 cm