




P-LIGHT

oprawa sufitowa wpuszczana, okrągła, 6500K, 5 W, biała

P-LIGHT – niezawodne oświetlenie awaryjne i bezpieczeństwa dla dróg ewakuacyjnych i ratunkowych. Dzięki 3-godzinnemu czasowi pracy awaryjnej, funkcji autotestu, nowoczesnej technologii akumulatorów i 5-letniej gwarancji oprawy zapewniają maksymalne bezpieczeństwo. W zestawie znajdują się zestawy piktogramów i zestawy montażowe – dla szybkiej instalacji zgodnej z normami.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1010507
Różne wyjścia światła	1
Kod IP	IP20
Klasa odporności na uderzenia	IK 08
Odporność na uderzenia	5 Joule
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Klasy ochrony	II
Wydajność	2.8 W
Temperatura otoczenia	5 °C
Temperatura otoczenia	55 °C
Strumień świetlny	360 lm
Temperatura barwy światła	5700 Kelvin
Kolor	biały
CRI	70
Okres użytkowania	50000 h
Wysokość	4 cm
średnica	8.5 cm
Waga netto	0.313 kg
Waga brutto	0.357 kg
Forma do wycinania	około

Głębokość montażowa	6 cm
Średnica montażowa	7 cm