



P-LIGHT

luminária de teto embutida, redonda, 6500K, 5 W, branco

P-LIGHT – iluminação de emergência e segurança fiável para vias de evacuação e de socorro. Com 3 horas de funcionamento de emergência, função de autoteste, tecnologia moderna de bateria e 5 anos de garantia, as luminárias garantem a máxima segurança. Conjuntos de pictogramas e conjuntos de montagem estão incluídos no fornecimento – para uma instalação rápida e em conformidade com as normas.

DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1010507
Número de diferentes saídas de luz	1
IP Code	IP20
Classe de resistência ao impacto	IK 08
Resistência ao impacto	5 Joule
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Classe de proteção	II
Potência	2.8 W
temperatura ambiente mínima	5 °C
temperatura ambiente máxima	55 °C
Lúmen	360 lm
Temperatura de cor da luz	5700 Kelvin
Cor	branco
CRI	70
Vida útil	50000 h
Altura	4 cm
Diâmetro	8.5 cm
Peso líquido	0.313 kg
Peso bruto	0.357 kg
Forma de recorte	em volta

Profundidade de montagem	6 cm
Diâmetro de montagem	7 cm