



P-LIGHT

vgradna svetilka, okrogla, 6500K, 5 W, bela

P-LIGHT – zanesljiva zasilna in varnostna razsvetljava za evakuacijske in reševalne poti. S 3 urami zasilnega delovanja, funkcijo samopreverjanja, moderno akumulatorsko tehnologijo in 5-letno garancijo svetilke zagotavljajo maksimalno varnost. Kompleti piktogramov in kompleti za montažo so vključeni v dobavo – za hitro in standardno skladno namestitvev.

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1010507
Število različnih svetlobnih rež	1
IP koda	IP20
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 08
Odpornost proti udaru	5 Joule
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Zaščitni razred	II
El. moč	2.8 W
minimalna temperatura okolja	5 °C
maksimalna temperatura okolja	55 °C
Lumni	360 lm
Barvna temperatura	5700 Kelvin
Barva	bela
CRI	70
Življenjska doba	50000 h
Višina	4 cm
Premer	8.5 cm
Neto teža	0.313 kg
Bruto teža	0.357 kg
Oblika izreza	okoli

Globina vgradnje	6 cm
Premer vgradnje	7 cm