



P-LIGHT

infälld takarmatur, rund, 6500K, 5 W, vit

P-LIGHT - pålitlig nöd- och säkerhetsbelysning för utrymnings- och räddningsvägar. Med en nöddriftstid på 3 timmar, självtestfunktion, modern uppladdningsbar batteriteknik och 5 års garanti garanterar lamporna maximal säkerhet. Pictogramsatser och monteringsatser ingår i leveransen - för snabb och standardmässig installation.

Art. Nej.	1010507
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Klass för slagtålighet	IK 08
Motståndskraft mot stötar	5 Joule
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Skyddsklass	II
Watt	2.8 W
Minsta omgivningstemperatur	5 °C
Maximal omgivningstemperatur	55 °C
Lumen	360 lm
Ljusets färgtemperatur	5700 Kelvin
Färg	vit
CRI	70
Livslängd	50000 h
höjd	4 cm
Diameter	8.5 cm
Netto vikt	0.313 kg
Bruttovikt	0.357 kg
Utskärningens form	runda

Inbyggjadsdjup	6 cm
Installationsdiameter	7 cm