


P-LIGHT

Povrchové stropní svítidlo, čtvercové, 6000K, 1. 2 W, bílé

P-LIGHT - spolehlivé nouzové a bezpečnostní osvětlení únikových a záchranných cest. Díky 3hodinové době nouzového provozu, funkci autotestu, moderní technologii dobíjecích baterií a pětileté záruce zajišťují světla maximální bezpečnost. Součástí dodávky jsou sady piktogramů a montážní sady - pro rychlou instalaci v souladu se standardy.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1010508
Počet různých výstupů světla	1
Kód IP	IP20
Třída rázové pevnosti	IK 03
Rázová pevnost	0.35 Joule
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop, Stěna
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Třída ochrany	II
Příkon	1.2 W
Minimální teplota prostředí	-5 °C
Maximální teplota prostředí	45 °C
Lumen	125 lm
Teplota barvy světla	6000 Kelvin
Barva	bílá
CRI	70
Životnost	50000 h
Délka	11 cm
Šířka	11 cm
Výška	4.6 cm
Hmotnost netto	0.19 kg
Celková hmotnost	0.25 kg