


P-LIGHT

luminaria de superficie de techo, cuadrada, 6000 K, 1,2 W, blanco

P-LIGHT, iluminación eficaz de emergencia y seguridad para vías de evacuación y rescate. Con un tiempo de funcionamiento de emergencia de 3 horas, función de auto-comprobación, moderna tecnología de baterías recargables y 5 años de garantía, las luminarias garantizan la máxima seguridad. Los juegos de pictogramas y los juegos de montaje están incluidos en el envío, para una instalación rápida y conforme a las normas.



Datos técnicos

Art. N.º	1010508
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP20
Clase de resistencia al impacto	IK 03
Resistencia al impacto	0.35 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo,Pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Clase de protección	II
Potencia	1.2 W
Temperatura ambiente mínima	-5 °C
Temperatura ambiente máxima	45 °C
Flujo luminoso	125 lm
Temperatura del color de la luz	6000 Kelvin
Color	blanco
IRC	70
Vida útil	50000 h
Longitud	11 cm
Anchura	11 cm
Altura	4.6 cm
Peso neto	0.19 kg
Peso bruto	0.25 kg