


P-LIGHT

plafonnier, carré, 6000K, 1,2 W, blanc

P-LIGHT - un système d'éclairage de secours et de sécurité fiable, pour les voies d'évacuation et les issues de secours. Avec une durée de fonctionnement de 3 h en mode urgence, une fonction d'autotest, une technologie d'accus moderne et une garantie de 5 ans, ces lampes vous garantissent une sécurité maximale. Les kits de pictogrammes et les kits de montage sont inclus, pour une installation rapide et conforme aux normes.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1010508
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 03
Résistance aux chocs	0.35 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond, Applique
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Classe de protection	II
Puissance en watts	1.2 W
Température ambiante minimale	-5 °C
Température ambiante maximale	45 °C
Lumen	125 lm
Température de couleur	6000 Kelvin
Coloris	blanc
IRC	70
Durée de vie	50000 h
Longueur	11 cm
Largeur	11 cm
Hauteur	4.6 cm
Poids net	0.19 kg
Poids brut	0.25 kg