


P-LIGHT

lampada a parete/a plafone, quadrata, 6000 K, 1,2 W, bianco

P-LIGHT - Illuminazione di emergenza e di sicurezza affidabile per le vie di fuga e percorsi di evacuazione. Con un'autonomia di emergenza di 3 ore, la funzione di autotest, la moderna tecnologia delle batterie ricaricabili e una garanzia di 5 anni, gli apparecchi garantiscono la massima sicurezza. I set di pittogrammi e di montaggio sono inclusi nella fornitura, per un'installazione rapida e conforme agli standard.



DATI TECNICI

Articolo	1010508
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP20
Classe di resistenza all'urto	IK 03
Resistenza all'urto	0.35 Joule
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto, Parete
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Classe isolamento	II
Wattaggio	1.2 W
Temperatura ambiente minima	-5 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
Lumen	125 lm
Temperatura colore	6000 Kelvin
Colore	bianco
CRI	70
Durata	50000 h
Lunghezza	11 cm
Larghezza	11 cm
Altezza	4.6 cm
Peso netto	0.19 kg
Peso lordo	0.25 kg