


P-LIGHT

veggmontert armatur, firkantet, 6000K, 1,2 W, hvit

P-LIGHT – pålitelig nød- og sikkerhetsbelysning for rømnings- og redningsveier. Med 3 timers nøddriftstid, selvtestfunksjon, moderne akkumulatorteknologi og 5 års garanti sørger armaturene for maksimal sikkerhet. Pikto-gram-sett og monteringssett er inkludert i leveransen – for rask, standardkonform installasjon.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1010508
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP20
Slagfasthetsklasse	IK 03
Slagfasthet	0.35 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Vegg
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	1.2 W
Minimal omgivelsestemperatur	-5 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Lysytelse	125 lm
Lysfargetemperatur	6000 Kelvin
Farge	white
CRI	70
Levetid	50000 h
Lengde	11 cm
Bredde	11 cm
Høyde	4.6 cm
Nettovekt	0.19 kg
Bruttovekt	0.25 kg