


P-LIGHT

plafondopbouwarmatuur, vierkant, 6000K, 1,2 W, wit

P-LIGHT - betrouwbare nood- en veiligheidsverlichting voor vlucht- en reddingsroutes. Met een noodwerkingstijd van 3 uur, zelftestfunctie, moderne oplaadbare batterij-technologie en een garantie van 5 jaar garanderen de lampen maximale veiligheid. Pictogrammensets en montage-sets worden meegeleverd - voor een snelle, standaard installatie.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1010508
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
Schokbestendigheidsklasse	IK 03
Schokbestendigheid	0.35 Joule
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond, wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Beschermingsklasse	II
Wattage	1.2 W
minimale omgevingstemperatuur	-5 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Lumen	125 lm
Lichtkleurtemperatuur	6000 Kelvin
Kleur	wit
CRI	70
Levensduur	50000 h
Lengte	11 cm
Breedte	11 cm
Hoogte	4.6 cm
Nettogewicht	0.19 kg
Brutogewicht	0.25 kg