


P-LIGHT

oprawa natynkowa, kwadratowa, 6000K, 1, 2 W, biała

P-LIGHT – niezawodne oświetlenie awaryjne i bezpieczeństwa dla dróg ewakuacyjnych i ratunkowych. Dzięki 3-godzinnemu czasowi pracy awaryjnej, funkcji autotestu, nowoczesnej technologii akumulatorów i 5-letniej gwarancji oprawy zapewniają maksymalne bezpieczeństwo. W zestawie znajdują się zestawy piktogramów i zestawy montażowe – dla szybkiej instalacji zgodnej z normami.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1010508
Różne wyjścia światła	1
Kod IP	IP20
Klasa odporności na uderzenia	IK 03
Odporność na uderzenia	0.35 Joule
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa, Wersja ścienna
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Klasy ochrony	II
Wydajność	1.2 W
Temperatura otoczenia	-5 °C
Temperatura otoczenia	45 °C
Strumień świetlny	125 lm
Temperatura barwy światła	6000 Kelvin
Kolor	biały
CRI	70
Okres użytkowania	50000 h
Długość	11 cm
Szerokość	11 cm
Wysokość	4.6 cm
Waga netto	0.19 kg
Waga brutto	0.25 kg