


P-LIGHT

luminária de parede, quadrada, 6000K, 1, 2 W, branco

P-LIGHT – iluminação de emergência e segurança fiável para vias de evacuação e de socorro. Com 3 horas de funcionamento de emergência, função de autoteste, tecnologia moderna de bateria e 5 anos de garantia, as luminárias garantem a máxima segurança. Conjuntos de pictogramas e conjuntos de montagem estão incluídos no fornecimento – para uma instalação rápida e em conformidade com as normas.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1010508
Número de diferentes saídas de luz	1
IP Code	IP20
Classe de resistência ao impacto	IK 03
Resistência ao impacto	0.35 Joule
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto, Parede
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Classe de proteção	II
Potência	1.2 W
temperatura ambiente mínima	-5 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Lúmen	125 lm
Temperatura de cor da luz	6000 Kelvin
Cor	branco
CRI	70
Vida útil	50000 h
Comprimento	11 cm
Largura	11 cm
Altura	4.6 cm
Peso líquido	0.19 kg
Peso bruto	0.25 kg