


GLENOS® PRO

luminaria de suspensión, 1,2 m, DALI, UGR16, longitud de suspensión de 210 cm, 3000 K, 75°, blanco / negro

GLENOS® PRO es la nueva gama de luminarias lineales de SLV para la iluminación sofisticada de oficinas y objetos determinados. Ya sean versiones colgantes, de superficie o empotradas, todas las luminarias son especialmente antideslumbrantes (UGR<16/19) gracias al microrreflector y ofrecen una alta eficiencia de hasta 134 lm/W con CRI>90. Las luminarias pueden conectarse sin fisuras y sin salida de luz, no contienen halógenos y garantizan una iluminación uniforme con un elevado confort visual.



Datos técnicos

Art. N.º	1010509
Número de salidas de luz diferentes	2
Código IP	IP20
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Superficie
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	DALI, Toque
Cantidad de cableado transversal	15
Voltaje nominal primario	220-240V ~0/50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	1600 mA
Clase de protección	I
Potencia	60 W
Temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminarias en LS B16A	10
Número de luminarias en LS C16A	17
Nivel de corriente de entrada	30 A
Duración de la corriente de entrada	346 µs
Flujo luminoso	7500 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	75 °
Color	blanco/negro

Fuente de luz

IRC	90
UGR ≤	16
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Longitud	128.5 cm
Anchura	4.8 cm
Altura	7.6 cm
Longitud de suspensión	210 cm
Peso neto	3.5 kg
Peso bruto	5.2 kg