




GLENOS® PRO

apparecchio a sospensione, 1,2 m, DALI, UGR16, lunghezza della sospensione 210 cm, 3000 K, 75°, bianco / nero

GLENOS® PRO è la nuova gamma di apparecchi lineari di SLV per l'illuminazione di uffici e ambienti commerciali di alto livello. Che si tratti di versioni a sospensione, a plafone o a incasso: tutti gli apparecchi sono particolarmente antiabbaglianti (UGR<16/19) grazie al micro-riflettore e offrono un'elevata efficienza fino a 134 lm/W con CRI>90. Gli apparecchi sono collegabili in modo continuo e senza dispersioni luminose, sono privi di alogeni e assicurano un'illuminazione uniforme con elevato comfort visivo.



DATI TECNICI

Articolo	1010509
Numero di diverse finestre	2
Codice IP	IP20
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Montaggio	Superficie
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimming	DALI, Toccare
Numero di cablaggi	15
Tensione nominale primaria	220-240V ~0/50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	1600 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	60 W
Temperatura ambiente massima	45 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	10
Numero di apparecchi a LS C16A	17
Livello di corrente di spunto	30 A
Durata della corrente di spunto	346 µs
Lumen	7500 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	75 °
Colore	bianco/nero

Sorgente Luminosa

CRI	90
UGR ≤	16
Durata	50000 h
Risk Group	1
Lunghezza	128.5 cm
Larghezza	4.8 cm
Altezza	7.6 cm
Lunghezza sospensione	210 cm
Peso netto	3.5 kg
Peso lordo	5.2 kg